

SYRINGE PUMP SP2-SA

シリンジポンプは各種液体を高精度に分注・充填するために開発された、容積計量型の高精度ポンプです。分注量・分注スピードなどの各種設定はデジタル入力なので、どなたでも簡単に設定できます。



分注ポンプ SP-2SA



コントローラ

仕様

■ シリンジポンプ SP-2SA

シリンジストローク量	84mm
駆動方式	ボールネジ送り
分解能	84000(pls/ストローク)
対応シリンジ	50mℓ
バルブ構成	3方エアオペレートバルブ(シリンジ1本あたり)
仕様モータ	ACサーボモータ(200W)ブレーキ付、インクリメンタルエンコーダ
外形寸法	(W)170×(D)230×(H)356.5mm
質量	約13.5kg

■ シリンジポンプコントローラ SPC1000-SA

電源	AC200~220V(50/60Hz)
消費電力	約220VA
オペレートエア	レギュレータ設定:500kPa
表示部	液晶タッチパネル
動作モード	バルク側材料連続モード・バルク側材料単発モード ヘッド側材料連続モード・ヘッド側材料単発モード
使用環境温度	+5~+40℃(結露無きこと)
外形寸法	(W)200×(D)270×(H)214mm
質量	約5.2kg

● このカタログに記載の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意：商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

THE PIONEER IN FLUID DISPENSING TECHNOLOGIES